

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 29.11.2013 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na „**Wykonanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków i mapy zasadniczej w systemie EWMAPA dla gminy Serniki powiat lubartowski**”.

dotyczące:

Pytanie 1:

Czy wszystkie rastry dla mapy zasadniczej są zeskanowane i skalibrowane? Jeśli tak to w jakim formacie i w jakim układzie współrzędnych zostaną przekazane Wykonawcy?

Pytanie 2:

Czy w ramach prowadzenia przez Zamawiającego mapy hybrydowej jest prowadzona również numeryczna mapa zasadnicza? Jeśli tak to w jakim zakresie i dla jakiego obszaru?

Pytanie 3:

Jaka jest liczba operatów do wykorzystania przy opracowaniu numerycznej mapy zasadniczej? Proszę podać choćby szacunkową liczbę szkiców do wprowadzenia w ramach wykonania NMZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający przewiduje wektoryzację obiektów nie posiadających współrzędnych z pomiaru przy wykonaniu NMZ? SIWZ przewiduje jedynie wektoryzację rzeźby terenu. Czy Zamawiający zakłada, że wszystkie pozostałe obiekty NMZ są uzyskane z pomiaru bezpośredniego i istnieje dla nich kompletna dokumentacja geodezyjna?

Pytanie 5:

Ile Zamawiający przewiduje e/szacuje budynków dla których brak jest danych do wyliczenia współrzędnych naroży oraz budynków położonych przy granicy działki w odległości < niż 0,50 m?

Pytanie 6:

Co Zamawiający ma na myśli w zdaniu: „Na podstawie tych punktów należy wyliczyć współrzędne punktów załamania granic”? Czy Zamawiający rozumie przez to tylko wyliczenie współrzędnych punktów załamania granicy obrębowej dla podanych obrębów czy wszystkich punktów granicznych działek dla podanych obrębów?

Pytanie 7:

Czy w tabeli „Informacja o obrębach” ostatnia kolumna zawiera ilość arkuszy mapy zasadniczej?

Pytanie 8:

Jakie parametry skanowania zakłada Zamawiający w związku ze skanowaniem map ewidencyjnych (dpi, format, rodzaj skanera)?

Pytanie 9:

Jakie parametry kalibracji map ewidencyjnych będą akceptowalne przez Zamawiającego (dokładność, błędy średnie)? Jaki rodzaj transformacji dopuszcza Zamawiający?

Pytanie 10:

Jakie opłaty ośrodkowe przewiduje Zamawiający w ramach wykonania niniejszego Zamówienia?

Pytanie 11:

Jakie procedury przewiduje Zamawiający w przypadku braku możliwości odnalezienia/zidentyfikowania minimum 20 fotopunktów w obrębie pojedynczego arkusza mapy ewidencyjnej? Doświadczenie Wykonawcy wskazuje, że taka liczba jest mało prawdopodobna do odnalezienia w terenie

na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Tak są zeskanowane, zostaną przekazane w układzie „2000” są już wyczyszczone w formacie evr.

Pytanie Nr 2

Tak prowadzona mapa zasadnicza, która na bieżąco jest aktualizowana. Mapa hybrydowa dla całego obszaru.

Pytanie Nr 3

Operatów do wykorzystania 8 z założeniami mapy podstawowej zagospodarowania terenu, oraz ok. 200 szkiców z jednostkowych opracowań dotyczących aktualizacji, inwentaryzacji, itp.

Pytanie Nr 4

Wektoryzacji mogą podlegać też sieci uzbrojenia terenu dla których nie ma danych zawartych w operatach (wykazu współrzędnych) lub nie można wyliczyć współrzędnych punktów ok. 10%. Dotyczy to również budynków. Generalnie część obligatoryjna numerycznej mapy zasadniczej powinna być sporządzona na podstawie współrzędnych.

Pytanie Nr 5

Maksymalnie 5% budynków.

Pytanie Nr 6
Wszystkich punktów granicznych działek.

Pytanie Nr 7
Tak

Pytanie Nr 8
Należy postępować zgodnie z § 48 i 49 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572).

Pytanie Nr 9
Należy postępować zgodnie z § 48 i 49 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572).

Pytanie nr 10
Opłata tak jak za zmianę nośnika mapy ze współczynnikiem 0,01.

Pytanie Nr 11
Najwłaściwsza byłaby identyfikacja fotopunktów wskazanych na mapie ewidencyjnej (zarysie) na podstawie których będą naliczone współrzędne punktów załamania granic. Dopuszcza się pozyskanie punktów dostosowanych z pomiaru terenowego wg potrzeb do kalibracji mapy ewidencji gruntów.

STAROSTA
G.M.
mgr inż. Fryderyk Puł.